

## LEGNO PER ESTERNI



I pavimenti in legno per esterni Hortus, grazie alla loro alta resistenza e durabilità e non avendo bisogno di una particolare manutenzione, sono l'ideale per le realizzazioni all'aria aperta (terrazzi e verande, bordi piscine, ristoranti, centri benessere, stabilimenti balneari, giardini, locali all'aperto, ecc.).

Le specie legnose con cui sono realizzati i pavimenti Hortus (Ipè Lapacho e Teak) hanno in comune l'intrinseca caratteristica di elevatissima **durabilità naturale** che garantisce loro un'ottima resistenza all'acqua e agli urti; hanno inoltre la **capacità di conservare le loro caratteristiche nel tempo**.

I legni utilizzati da Hortus sono pertanto **molto performanti in tutti i climi e possono essere lasciati all'esterno sia durante le calde estati che i freddi inverni**.

È proprio grazie a queste proprietà dei legni che vengono utilizzati, che i prodotti Hortus non necessitano di impegnativi interventi di manutenzione.

### CONSIGLI PER MANTENERE INTEGRI NEL TEMPO I PAVIMENTI IN LEGNO PER ESTERNI

È comunque importante seguire alcune semplici procedure per evitare che l'esposizione agli agenti atmosferici possa causare un decadimento cromatico (ingrigimento della superficie) o far comparire microfessurazioni (setolature) e/o spaccature del legno. Si consiglia pertanto il trattamento manutentivo con l'OLIO HORTUS, da ripetersi nel tempo, in base al clima in cui è installato il pavimento ed al tipo di utilizzo, al fine di rallentare tali manifestazioni naturali.

L'OLIO HORTUS è uno speciale olio idrorepellente studiato appositamente per proteggere e mantenere inalterato nel tempo

l'aspetto naturale del legno in quanto, oltre a mantenere le calde cromaticità del legno, **limita l'aggressione degli agenti atmosferici**.

L'OLIO HORTUS è un prodotto a base di oli essiccativi e cere naturali finemente disperse in solventi di origine vegetale e isoparaffine; **non forma film superficiali e non sfoglia**.

Le procedure da seguire per effettuare una corretta manutenzione sono differenti in base al fatto che si tratti di:

- Prima cura
- Manutenzione ordinaria

### PRIMA CURA

Subito dopo la posa del pavimento, rimuovere la polvere e la sporcizia del pavimento con la scopa o l'aspirapolvere (la superficie del legno deve essere priva di polvere e grasso). Successivamente distribuire con un pennello l'OLIO HORTUS puro sul pavimento, nel modo più uniforme possibile, senza lasciare quantità eccessive di prodotto sul pavimento. L'applicazione deve essere effettuata nel senso delle fibre del legno. Asportare immediatamente gli eccessi di prodotto sul legno. Attendere almeno 24 ore prima di utilizzare la pavimentazione.

**IMPORTANTE: PER USUFRUIRE DELLA GARANZIA HORTUS È ASSOLUTAMENTE NECESSARIO APPLICARE UNA MANO DI OLIO HORTUS SUBITO DOPO LA POSA.**

**Attenzione: Non applicare nelle ore calde della giornata. Evitare il contatto con l'acqua prima dell'essiccazione del prodotto. Su legni grezzi (non oliati dalla Casa Produttrice) si consiglia di applicare due mani di prodotto subito dopo l'applicazione lasciando asciugare l'OLIO HORTUS tra una mano e l'altra. A fine lavoro gli stracci utilizzati per l'applicazione dei prodotti devono essere imbevuti d'acqua per evitare il pericolo di autocombustione nelle stagioni calde.**

### MANUTENZIONE ORDINARIA

Una o due volte all'anno, a seconda del tipo di utilizzo e del tipo di clima a cui è sottoposta la pavimentazione o in base al livello di ingrigimento del pavimento, è necessario stendere una mano di **OLIO HORTUS** con le stesse modalità descritte nel paragrafo PRIMA CURA. Nel caso di pavimentazioni sottoposte a condizioni climatiche particolarmente estreme e/o ad un uso molto intenso è necessario applicare l'OLIO HORTUS due volte l'anno, a inizio e fine del periodo di utilizzo. (Esempio: nel caso di una pavimentazione posata intorno ad una piscina esterna, è necessario applicare una mano di **OLIO HORTUS** prima dell'inizio della stagione estiva e un'altra mano alla fine della stagione stessa)

### PRODOTTI PER PAVIMENTI IN LEGNO PER ESTERNI



#### OLIO HORTUS

Olio speciale pronto all'uso per il trattamento e la manutenzione del pavimento in legno per esterni.  
Consumo: circa 1 litro di OLIO HORTUS ogni 10 m<sup>2</sup> di pavimento (100 ml/m<sup>2</sup>).

TEAK: Conf. da 1 litro (cod. 106OLION01) - Conf. da 5 litri (cod. 106OLION05)  
IPÈ: Conf. da 1 litro (cod. 106OLIO001) - Conf. da 5 litri (cod. 106OLIO005)

