



/590-3



DIMENSIONI: 1219 x 229 x 2,5 mm



1. Strato di PVC puro e trasparente con protezione PU
2. Decoro stampato SINCRONIZZATO
3. Strato di supporto in PVC naturale



EN 14041

Posa in opera con colla

		GLUE DOWN
Classe	EN 685	23/33
Dimensioni	EN 427	1219 x 229 mm
Spessore totale (compreso mat. fonoassorbente)	EN 428	2,5 mm
Riduzione impatto sonoro	EN ISO 717-2	5 dB
Peso	EN 430	3,6 kg/m ²
Reazione al fuoco	EN ISO 9239-1	B _{fl} S ₁
Stabilità dimensionale	EN 434	< 0,10%
Resistenza alle rotelle delle sedie da ufficio	EN 425	Tipo W
Impronta residua	EN 433	max. 0,03 mm
Proprietà antistatica	EN 1815	< 2 kV
Resistenza alla luce	ISO 105	6 / 7
Scivolosità	EN 51130	R10
Resistenza agli agenti chimici	EN 423	Buona
Valore di rigonfiamento del pannello HDF dopo 24 h	EN 317	0% (waterproof)
Resistenza alla trazione dell'incastro	ISO 24334	> 450 kg/m
Resistenza termica	EN 12664	0,019 m ² K/W (adatto per risc. a pavimento)
Emissioni		In conformità con AgBB